

ÜBERSICHTSLAGEPLAN M. 1 : 5000

BEBAUUNGSPLAN NR.6 DER GEMEINDE COLMBERG

Zeichenerklärung

A) Für die Festsetzungen

- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches §§ 9 (5) u. 30 BBauG
- WA allgem. Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
- II/D Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (§ 18 BauNVO)
- 0,3 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)
- o vorgeschlagene Gebäudestellg. m. einzuhaltener Firstrichtung
- offene Bauweise (§ 22 (2) BauNVO), nur Einzelhäuser zulässig
- Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO)
- Baulinie (§ 23 (3) BauNVO)
- Straßenbegrenzungslinie (Nr. 6.3 Anl. zur PlanVO)
- öffentliche Verkehrsflächen mit Fahrbahn und Gehweg
- öffentliche Parkflächen
- zusätzliche private Stellflächen bei gewerbl. Grundstücken.
- Flächen für Garagen mit Zufahrtsrichtung
- Versorgungsflächen (Transformatorhäus.)
- Grünflächen (Verkehrsgrün)
- 20-KV Hochspannungsleitung des FÜW mit Schutzstreifen
- Sichtflächen gem. Art. 36 BayStrG.
- Pflanzgebot für bodenständige Bäume und Sträucher
- SD Satteldach, mit Ausnahme der Grundstücke 35 und 36
- 38°-46° Dachneigung

B) Für die Hinweise

- Bestehende Grundstücksgrenzen
- Verzeichg. für die Grundstücksteilung
- geplante Abwasserkanäle
- vorhandene Böschungen und Geländesprünge
- 490 Höhenlinien
- 795 Flurnummern
- umgebende Grundstücksgrenze
- vorhandene Wohngebäude mit Nebengebäuden
- fortlaufende Nummerierung der Grundstücke
- 930 qm
- D

Satzung

Auf Grund der §§ 8 Abs. 1, 9 u. 10 des Bundesbaugesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.8.1976 (BGBl I S 2256, ber. S.3617) zuletzt geändert durch Gesetz vom 6.7.1979 (BGBl I S 949) sowie des Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 7.7.1982 (GVBl S 419) erläßt der Markt Colmberg folgende mit Verfügung des Landratsamtes Ansbach vom ..... genehmigte

Satzung

Für den Bebauungsplan Nr. 6 gilt der von Büro f. Ingenieurbau Dieter Seidel Ingolstadterstr. 171, 8500 Nürnberg ausgearbeitete nebenstehende Plan, der gemessen mit den nachstehenden Festsetzungen den Bebauungsplan bildet.

1. Geltungsbereich

der räumliche Geltungsbereich gem. §§ 9 (7) und 30 BBauG ist in Planteil eingetragen.

2. Art und Maß der baulichen Nutzung

Das Baugebiet ist als allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne des § 4 der BauNVO ausgewiesen. Für die Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) wird 0,3 als Höchstwert festgelegt.

Außerhalb der überbaubaren Flächen sind bauliche Anlagen im Sinne des § 23 (5) BauNVO nicht zulässig.

3. Bauweise

Offene Bauweise ist zwingend vorgeschrieben, mit der Einschränkung, daß Einzelgaragen und Nebengebäude im Sinne des Art. 7 (5) der BayBO in der dort vorgesehenen Größe, zulässig sind, auch dann, wenn sie an Hauptgebäude angebaut sind.

4. Stellung der baulichen Anlagen

Die Firstrichtung der baulichen Anlagen ist entsprechend der Einzeichnung in Bebauungsplan einzuführen.
Nebengebäude sind nur in Verbindung mit Hauptgebäude bzw. den Garagen zulässig und an diese anzugleichen.

5. Höhenlage der baulichen Anlagen

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe darf in Hanglage bergseitig höchstens 0,50 m, auf ebenem Gelände höchstens 0,50 m über der natürlichen Geländeoberfläche ausgeführt werden.

6. Dachgestaltung

Für die Grundstücke Nr. 35 und 36 ist das Walmdach, für alle übrigen Grundstücke ist das Satteldach zwingend vorgeschrieben.
Bei Verwendung eines Daches, das nicht die Neigung von 38° - 46° aufweisen, darüber ist ein Einstieg unzulässig.
Dergestalt darf die Traufhöhe des natürlichen oder von der Erschließungsbehörde festgesetzte Gelände nicht mehr als 3,0 m überragen.
Die Traufhöhe ist das Maß von Oberkante Rohdecke.
Sie müssen einen Abstand von mindestens 0,50 m von den Giebeln einhalten und dürfen 0,70 m Breite nicht überschreiten.
Dachgaupen sind nur bis zu einer Höhe von 1,40 m zulässig.
Dachgaupe und Vollgeschossen sind als Dachausbauten nicht erlaubt.
Die Ausführung der Dacheindeckung und in dunklen Farbtönen (Dunkelrot, dunkelbraun) erfolgen.
Alle Dachaufbauten sind zu verputzen und haftfarbig zu streichen oder mit Holz zu verkleiden.
Anregen Giebeln sind mit Pfosten ausgeführt werden. Bei freistehenden Garagen mit Satteldach ist die Traufe an der Straßen- bzw. Hinfahrtseite anzuordnen.
Zusammenhängende Garagen sind einheitlich zu gestalten und einander in Form und Stellung anzugleichen.
Die Aufstellung von Gelbbaugaragen ist unzulässig.

7. Anlagenanlagen

Geländeveränderungen sind so auszuführen, daß der natürliche Geländeund Landschaftscharakter erhalten bleibt.
Abgrabungen und Aufschüttungen sind den natürlichen Gelände in Neigung und Form anzupassen und sofort wieder bedauschlich zu begrünen.
Aufschüttungen über 30° Neigung sind unzulässig.
Einfriedungen sind nur freien landschaft mit bodenständigen Gehölzen zu hinterpflanzen.
Auf jeder Parzelle sind mindestens 3 heimische Bäume anzupflanzen.
Die privaten Grünanlagen Grundstücksflächen sind durch Baum- und Buschgruppen in Stufen der Planzeichenerklärung zu gliedern.
Verbindender Baumbestand ist nach Möglichkeit zu erhalten.
Für die Straßenbegrenzung notwendige Stützmauern sind in Sichtbeton oder Steinmauerwerk auszuführen.
Einfriedungen dürfen eine Gesamthöhe von 1,0 m Höhe über den Straßenrand nicht überschreiten.
Entlang der Straßenbegrenzungslinie sind sie als durchlässige anzuordnender, vor den Hölzern verhaftfreundlicher Zaunarten auszuführen.
Sockel sind nur entlang der Straße mit einer Höhe von höchstens 0,50 m erlaubt.
Betonsäulen und -pfeiler sind nur an den Hängkanten und Einfahrten zulässig.
Die Hopfenraum; erstfremder Gehölze (wie Thuja occidentalis) entlang der Einfriedung ist nicht erlaubt.

8. Erschließungs- und Versorgungseinrichtungen

Die im Planteil dargestellten Gleichfahrer sind von jeder sichtbehinderenden Nutzung und Bepflanzung freizuhalten, Strömeler, Decken und Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,1 m über der Fahrbahn nicht überreiten.
Die im Planteil eingezeichneten privaten Stellplätze können bei nichtgewerblicher Nutzung des Grundstückes entfallen.
Die Versorgungs- von Fernmeldekabeln sowie Verbindung, die der Abwasserentsorgung des Baugebietes dienen, ist innerhalb der Grundstücke zu schließ, soweit sie in einer Tiefe von 3,40 m zulässig.
Baubeginn und Übergabeschachtungen zur Erreichung von Verbindungswege es lang der Grundstücksgrenzen ist entsprechend der gesendeten Straßenplanung ohne besondere Genehmigung zu dulden.

Hinweise

Die Planunterlage und die Höhendarstellung des Bebauungsplanes beruhen auf einer Katasterneumessung Vergrößerung aus Maßstab 1 : 1000 in den Maßstab 1 : 1000. Die kann daher nur Richtlinie für die tatsächlichen verhältnisse sein.
Die genauen Höhe und Höhenverhältnisse sind vor einer Bauplanung an Ort und Stelle zu ermitteln.
Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes erfolgte auf Antrag der Gemeinde 8804 Colmberg, Ing. Ansbach.

Ansbach den .....
(Landratsamtsvertreter)

Der Gemeinderat, sowie die Bereitstellung des Bebauungsplanes zur Einsichtnahme rem. § 15 Satz 1 BBauG wurden am 24.02.1984

bekannt gemacht.

Die Bebauungsmöglichkeit erstellbar durch

Aufstellg. Nr. 6/1984 Markt Colmberg

Der Bebauungsplan ist damit nach § 12 Satz 3 BBauG rechtsverbindlich.

Colmberg, den 24.02.1984 .....
(Bürgermeister)

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung gemäß § 2 Abs. 6 BBauG

von 28. Dezember 1982 bis 28. Januar 1983

in der Gemeindekanzlei Colmberg öffentlich ausgelegt.

Colmberg, den 20. Dezember 1982 .....
(Ltr. Beamter)

Die Gemeinde Colmberg hat mit Beschluß des Gemeinderates vom 03.05.1983, den Bebauungsplan gemäß § 10 BBauG als Satzung beschlossen.

Colmberg, den 02. Feb. 1983 .....
(1. Bürgermeister)

Das Landratsamt Ansbach hat den Bebauungsplan mit Bescheid (Entschließung) vom 17.9.1984 Nr. 21/7 gemäß § 11 BBauG (in Verbindung mit § 6 der Verordnung vom 19.6.1968 GVBl S. 307) genehmigt.

Ansbach den .....
(Landratsamtsvertreter)

dieter seidel
büro für ingenieurbau
90 nürnberg
ingolstadterstraße 171

Aufgestellt:
Nürnberg, den 1. März 1983

Geändert:
Nürnberg, den 22. März 1983

Geändert:
Nürnberg, den 18. Nov. 1983

dieter seidel
büro für ingenieurbau
90 nürnberg
ingolstadterstraße 171

dieter seidel
büro für ingenieurbau
90 nürnberg
ingolstadterstraße 171